

## ■ MADRID II|HUBLOT LED DÉTECTEUR BLANC 24W - 3CCT IP65 IK10



Référence	563004
Puissance	24W
Température de couleur	CCT Tri-color
Flux lumineux	88Lm/W 2100Lm
Tension	220-240V AC
Vis anti-vandale	Incluses
Protection IP / IK	IP65 / IK10
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	110°
Détecteur	Mouvement et Crépusculaire (max. 6M)
Facteur de puissance	>0.8
UGR	<25
IRC	>80
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PC
Dimensions	Ø300 x 90mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-10°C~+50°C
Classe d'isolation électrique	1
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	1.46kg

## Réglages du détecteur

riograges and accession											
1	2		_	3	4			5	6		. AN
•	•	100%		•	•	5s		•	•	Désactiver	ON •
0	•	75%		0	•	90s		0	•	50Lux	
	0	50%		lacksquare	0	3min		•	0	10Lux	
0	0	10%		0	0	15min		0	0	2Lux	짇
Sen	sibil	ité		Ten	ıps			Cré	pusc	ulaire	OFF

Schéma de câblage hublot en ON/OFF




Schéma de câblage hublot avec détection

