

## ■ SÉVILLE | HUBLOT LED DÉTECTEUR 2XE27 IP65 IK10 —



Référence	563011
Puissance max.	2x60W
Tension	220-240V AC
Protection IP / IK	IP65 / IK10
Vis anti-vandale	Incluses
Source lumineuse	Ampoule E27x2 (non fournies)
Angle d'éclairage	110°
Type de détecteur	Mouvement (Radio Fréquence)
Distance de détection	max. 6M
Matière	PC
Dimensions	Ø270 x 93mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	0.7kg

## Réglages du détecteur

1	2		3	4	5	
•	•	100%	•	•	•	5s
•	0	75%	•	•	0	30s
0	•	50%	•	0	•	1min
0	0	25%	•	0	0	3min
ens	sibili	té	0	•	•	5min
			0	•	0	10min
			0	0	•	20min

0 0

6	7	8				
•	•	•	2Lux			
•	•	0	10Lux			
0	•	0	25Lux			
•	0	0	50Lux			
0	0	0	Désactiver			
Crépusculaire						




Schéma de câblage hublot en ON/OFF

0




Schéma de câblage hublot avec détection

