

DUBLIN | DALLE LED 120X60 CM 60W 3CCT



Référence	899040
Puissance	60W
Température de couleur	3CCT
Flux lumineux	100Lm/W 6000Lm
Tension	220-240V AC 1500mA
Driver	on/off LIFUD déporté (inclus)
Dimmable	Option : Dali ou Triac
Protection IP	IP20
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	120°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	<19
IRC	>80
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PS
Dimensions	1195 x 595 x 9mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+50°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	4.75kg

Option dimmable:



825005
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 60W
(réglage 1500mA)



200005
Driver TRIAC dimmable
50-72W

Accessoires en option:



899008
Kit saillie pour dalle
120x60cm DUBLIN II
120x60x44 cm



899098
Kit de suspension
pour dalle LED x 4
(kit de 4 filins)