




■ LYON | DALLE LED PRISMATIQUE 60X60 CM 40W



Référence	899029	899028
Puissance	40W	
Température de couleur	3000°k	4000°k
Flux lumineux	100Lm/W	4000Lm
Tension	220-240V AC	950mA
Driver	on/off LIFUD déporté (inclus)	
Dimmable	Option : Dali ou Triac	
Protection IP	IP20	
Diffuseur	Prismatique	
Angle d'éclairage	117°	
Facteur de puissance	>0.9	
UGR	<17	
IRC	>80	
SDCM	<5	
Risque photobiologique	RG0	
Matière	Aluminium / PS	
Dimensions	595 x 595 x 9mm	
Certification	CE / RoHS / EMC	
Résistance au fil incandescent	650°C	
T° de fonctionnement	-20°C~+50°C	
Classe d'isolation électrique	II	
Durée de vie	50 000 Heures L80B10	
Garantie	2 Ans	
Poids	2.28kg	

Accessoire inclus :



Filin de sécurité

Option dimmable:



825004
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 40W
(réglage 950mA)



825007
Driver dimmable
TRIAC 40W

Accessoires en option:



899047
Kit saillie pour dalle
MONACO, LYON et
TOKYO
60x60x6.5 cm



899098
Kit de suspension
pour dalle LED x 4
(kit de 4 filins)