


■ OSLO | RUBAN LED 220V 240LEDs/M TRIPLE LIGNE IP65



19W/m



6000°k



1786Lm/m



IP65



120°




SMD


 A
F

 Efficacité
énergétique 2023


Référence	188007
Puissance	19W/m
Température de couleur	6000°k
Flux lumineux	94Lm/W 1786Lm/M
Tension	220-240V AC
Protection IP	IP65
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	120°
Facteur de puissance	0.9
IRC	83
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matière	Cuivre / PVC
Dimensions	17 x 7mm
Bobine	50m
Découpe	Tous les 50cm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	30 000 Heures
Garantie	2 ans
Poids	8.5kg /bobine

Accessoires assortis (non inclus)


836368

 Alimentation pour ruban
240LEDs/m

836369

 Embout de fermeture
ruban 240LEDs

836352

 Connecteur droit
pour ruban LED

188045

 Clip de fixation 1 vis
ruban LED 220V
144LEDs & 240LEDs

836210

 Clip de fixation 2 vis
ruban LED 220V
144LEDs & 240LEDs

ATTENTION, il est fortement déconseillé de laisser brancher un ruban non déroulé, sous risque d'explosion et de brûlure. Toute mauvaise utilisation du ruban sera susceptible de ne pas être prise en garantie.