AMSTERDAM | RUBAN LED 24V 11W/M 140LEDS/M IP20





11W/m | 3000k / 4000k / 6500k / | 1200Lm/m | IP20 | 120° | Auto-adhésif inclus

Référence	188062	188063	188064
Puissance	11W/m		
Température de couleur	3000°k	4000°k	6500°k
Flux lumineux	109Lm/W 1200Lm/m		
Tension	24V		
Protection IP	IP20		
Source lumineuse	SMD		
Angle d'éclairage	120°		
Facteur de puissance	>0.9		
IRC	>90		
SDCM	<5		
Risque photobiologique	RG0		
Matière	Cuivre / PVC		
Dimensions	10 x 3mm		
Bobine	5M		
Découpe	Tous les 5cm		
Installation	Pose sur 10M linéaire max.		
Certification	CE / RoHS / EMC / LVD		
Résistance au fil incandescent	650°C		
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C		
Classe d'isolation électrique	II		
Durée de vie	50 000 Heures		
Garantie	2 ans		

Accessoires en option




121023
Connecteur droit ruban 24V 140LEDs, 240LEDs et COB 480LEDs




121024
Connecteur angle ruban 24V 140LEDs, 240LEDs et COB 480LEDs



121072
Connecteur angle ruban 24V 140LEDs, 240LEDs et COB 480LEDs



121025
Connecteur long 15cm ruban 24V 140LEDs, 240LEDs et COB 480LEDs



121060
Fil d'alimentation avec connecteur 30cm ruban 24V 140LEDs, 240LEDs et COB 480LEDs