AMSTERDAM | RUBAN LED 24V 12W/M 120LEDS/M RGB






12W/m | RGB | 516Lm/m | IP20 | 120° | Source lumineuse | Auto-adhésif inclus

Référence	188066
Puissance	12W/m
Température de couleur	RGB
Flux lumineux	43Lm/W 516Lm/m
Tension	24V
Protection IP	IP20
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	120°
Facteur de puissance	0.9
IRC	80
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matière	Cuivre / PVC
Dimensions	10 x 3mm
Bobine	5M
Découpe	Tous les 5cm
Installation	Pose sur 10M linéaire max.
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures
Garantie	2 ans


Accessoires en option




188067
Fil d'alimentation avec connecteur 30cm ruban 24V 120LEDs RGB



188068
Connecteur droit ruban 24V 120LEDs RGB



188069
Connecteur angle ruban 24V 120LEDs RGB



946011
Contrôleur ruban 24V RGB



946012
Télécommande 4 zones RGB



946013 Variateur ruban 24V RGB

01 48 39 86 86 | adv@ideled.fr | www.ideled.fr

IDELED © | 113-115 Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers